

Scanners i30 e i40 de **Kodak**



Todo lo que busca en un pequeño scanner de escritorio y mucho más

Los scanners i30 e i40 de **Kodak** ofrecen una fácil configuración e integración, una velocidad de digitalización rápida y una interfaz de USB 2.0 para realizar transferencias de imágenes a alta velocidad. Además, obtendrá una gran calidad de imagen gracias a la digitalización Perfect Page, una tecnología exclusiva de Kodak.

Busca rapidez

- Digitaliza hasta 25 páginas (o 50 imágenes) por minuto
- Seleccione hasta nueve aplicaciones de digitalización asignadas (como, por ejemplo, **Kodak Capture Software**) simplemente pulsando un botón
- Corrección de la inclinación y recorte de imágenes automáticos para obtener una excelente precisión en las imágenes a la máxima velocidad de digitalización

Busca sencillez

- Fácil de usar y de acoplar en cualquier espacio de trabajo
- El alimentador de documentos especiales del modelo i40 le permite realizar la digitalización de alimentación y devolución frontal de pequeños documentos como, por ejemplo, la licencia de conductor
- La omisión electrónica flexible del color elimina automáticamente el fondo rojo, verde o azul que carezca de importancia para mejorar el procesamiento de formularios
- Detección de alimentación múltiple confiable para obtener una mayor productividad de digitalización
- Compatible con VRS para obtener más opciones del procesamiento de imágenes

Busca imágenes excelentes

- Obtenga una gran calidad de imagen con la digitalización Perfect Page - procesamiento de imágenes avanzado que incluso le permite digitalizar documentos de baja calidad a toda velocidad, con resultados de imágenes excepcionales

- Existen cinco opciones de salida que le permiten seleccionar imágenes en color, bitonales, en escala de grises, bitonales y en escala de grises a la vez, y bitonales y en color a la vez
- Personalice la salida del color para adecuarse a su aplicación

Servicio y Soporte Kodak

Nuestros expertos en servicio están a su disposición.



Scanners i30 e i40 de Kodak

Especificaciones

Volumen diario recomendado	Hasta 1.000 páginas al día
Velocidades de producción (vertical, tamaño carta)	Bitonal/escala de grises: hasta 25 ppm/50 ipm a 200 dpi Color: hasta 25 ppm/50 ipm a 150 dpi; hasta 25 ppm/40 ipm a 200 dpi
Tecnología de digitalización	i30: CCD único; i40: CCD doble, escala de grises de 256 niveles (8 bits) CCD doble; captura en color con una profundidad de 48 bits (16 x 3); profundidad de salida de color de 24 bits (8 x 3)
Resolución óptica	600 dpi
Iluminación	fluorescente (catódica fría)
Resolución de salida	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 dpi
Tamaño máximo de los documentos	215 mm x 863 mm
Tamaño mínimo de los documentos	Alimentación de hoja única: 50 mm x 87,5 mm Alimentación de varias hojas: 87,5 mm x 125 mm
Grosor y peso del papel	ADF: Papel de 52-105 g/m ² Alimentador de documentos especiales (sólo scanner i40): maneja documentos de hasta 1 mm de grosor
Alimentadores	ADF: hasta 50 hojas con papel de 75 g/m ² Alimentador de documentos especiales (sólo scanner i40): permite la digitalización con alimentación y devolución frontal de documento único
Detección de alimentación múltiple	Detección de longitud
Conectividad	USB 2.0
Software integrado	Controladores TWAIN e ISIS y software de captura Lite de Kodak; Readiris Pro Corporate Edition
Funciones del procesamiento de imágenes	Digitalización Perfect Page, procesamiento por umbral de adaptación, corrección de desvíos, recorte automático, recorte agresivo, recorte relativo (en el scanner), omisión electrónica de color, salida simultánea de imágenes bitonales y a color o bitonales y en escala de grises, tablas de procesamiento de color, relleno de bordes de imágenes, eliminación de páginas en blanco
Formato de archivos de salida	TIFF y JPEG (PDF con capacidad de búsqueda a través del software incluido)
Garantía	Un año
Requisitos eléctricos	100-240 V (internacional), 50-60 Hz
Consumo eléctrico	i30 en modo de espera: <12 W; i30 en funcionamiento: <30 W; i40 en modo de espera: <12 W; i40 en funcionamiento: <40 W
Factores ambientales	Cumple los requisitos de Energy Star para scanners; temperatura en funcionamiento: 10-35°C Humedad en funcionamiento: humedad relativa del 10% al 85%
Ruido acústico (nivel de presión acústica en la posición del operador)	Modo de espera: <46 dB(A) En funcionamiento: <58 dB(A)
Configuración recomendada de la PC	Para los documentos con una longitud de hasta 356 mm a 400 dpi: Procesador Pentium IV a 2,5 GHz, 512 MB de RAM Para los documentos con una longitud de hasta 660 mm a 400 dpi: Procesador Pentium IV a 2,5 GHz, 1 GB de RAM Para los documentos de mayor longitud o resoluciones superiores: Procesador Pentium IV a 2,5 GHz, 3 GB de RAM
Sistemas operativos compatibles	Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows Vista (sólo Windows 2000, Windows XP y Windows Vista compatibles con USB 2.0)
Aprobaciones y certificaciones del producto	AS/NZS 3548 Clase B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 N.º 60950 (C-UL Mark), Canada ICES-003 Issue 3 (Class B), GB4943, GB9254 (Class B), GB 17625.1 Harmonics (CCC "SE" Mark), EN 55022 ITE Emissions (Class B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity, (CE Mark), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 Class B, VCCI (Class B), CNS 13438 (Class B), (BSMI Mark), UL 60950 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Mark
Consumibles disponibles	Módulo de alimentación, almohadillas para limpieza de rodillos, paños de limpieza Staticide
Dimensiones	Peso i30: 3,6 kg, i40: 4,1 kg, profundidad: 168 mm (sin incluir bandejas) Anchura: 337 mm, altura: 162 mm (sin incluir la bandeja de entrada)

Estas especificaciones podrían sufrir cambios sin previo aviso. La velocidad de producción puede variar en función del controlador, de la aplicación de software, del sistema operativo y de la PC.



Como socio de **Energy Star**[®], Eastman Kodak Company ha determinado que estos productos cumplen las directrices de **Energy Star**[®] sobre el ahorro de energía.



Para obtener más información, visite: www.kodak.com/go/docimaging

Caribe: +1 (305) 714-2018
México: (+52) 33 3678-6124
Guatemala (Centro América): (+502) 2381-2950
Colombia (Panamá, Ecuador, Venezuela): (+571) 412-5550 ext. 326
Argentina (Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay): (+54) 3327-458315

e-mail: informes@kodak.com
website: www.kodak.com/go/docimaging