



Kodak

柯达 i1300 系列扫描仪

性能与价值的完美结合，可满足部门级扫描的各种需求

心动之选—柯达 i1310 和 i1320 型扫描仪在同类产品中具有最强的功能和相对低廉的价格。它们性能强大，使用方便，用途广泛，影像质量优异，可谓开创了新的行业标准。

方便灵活，可满足多种多样的需求

您几乎可以馈进任何类型的文档，从驾驶执照到 2 米长的各种尺寸文档均能处理，速度则高达 60 页/分钟。只需一次进纸，即可扫描文档的正反两面，输出彩色，黑白或灰度三种影像。

柯达智能触控功能使您可以为不同的工作选择合适的扫描应用。按相应按钮，您就可以将文档扫描到：

- 文档
- 电子邮件
- 打印机
- 其他支持 TIFF, JPEG, RTF, PDF 和其他支持 PDF 文档的桌面应用

此外，i1300 系列扫描仪还拥有独特的倾斜扫描功能，您可以选择最适合目前工作的扫描位置：

- 水平扫描，进纸托盘和出纸托盘尺寸延长，用于大量文档的批次扫描
- 垂直扫描，进纸托盘折向下方，用于特殊文档扫描和账单扫描（您甚至可以将扫描仪靠在墙边，它仍可自动馈入文档）

同时还有可选连接式平板扫描仪附件（A4/A3 尺寸），为您提供更多方便和灵活性。若连接 A3 平板扫描仪附件，就能以 600dpi 的光学分辨率扫描特殊文档，若连接 A4 平板扫描仪附件，就能以高达 1200dpi 的光学分辨率扫描特殊文档。扫描任务结束后，拔下连接插头，收起平板扫描仪附件，轻松实现特殊文档扫描！

享受锐利的影像质量

柯达 i1310 和 i1320 型扫描仪拥有 600dpi 的光学分辨率和加强型完美页面影像处理功能，这只有柯达公司能够提供。您可以获得质量优

异的影像，而且处理过程完全自动化，完全消除了重复扫描的必要！

柯达产品性能强大，方便实用，性价比极高

柯达 i1300 系列扫描仪影像质量优异，使用方便，总体性能强大，再加上令人放心的柯达服务与支持，可谓极为超值。



柯达 i1300 系列扫描仪

规格

扫描速度(纵向, 信纸)	黑白/灰度: 在 200dpi 时可达 60ppm/120ipm 彩色: 在 200dpi 时可达 30ppm/60ipm
扫描技术	i1310: 单 CCD; i1320: 双 CCD; 灰度输出位深度为 256 级(8 位); 彩色采集位深度为 48 位(16 × 3); 彩色输出位深度为 24 位(8 × 3)
光学分辨率	600dpi; 1200dpi(A4 平板扫描仪附件)
照明	双荧光灯(冷阴极)
输出分辨率	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 和 1200dpi
最大文档尺寸	215mm × 863mm(8.5 × 34in), 长文档: 2 米
最小文档尺寸	50mm × 63.5mm(2 × 2.5in)
纸张厚度和重量	34–413g/m ² (9–110lb)的纸张; 可扫描最大证件/卡片厚度: 1.25mm(0.05in)
进纸器	75 页 75g/m ² (20lb)的纸张; 可处理小型文档, 例如身份证, 压印卡和保险卡
重张进纸检测	使用超声波技术的重张检测
连接	USB 2.0
捆绑软件	TWAIN 和 ISIS 驱动器; 柯达采集软件桌面版; Nuance ScanSoft PaperPort Asian Pro 11
影像处理功能 (扫描仪内置)	具备智能阈值处理的完美页面扫描功能; 自适应阈值处理; 纠偏; 自动剪切; 相对剪切; 强力剪切; 电子滤色; 双流扫描; 彩色, 亮度和对比度交互式调整; 自动调整方向; 自动色彩检测; 背景色平滑
文件输出格式	单页和多页的 TIFF, JPEG, RTF, PDF, 可检索式 PDF 文档
附件	柯达白背景附件(正面); 柯达 A3/A4 平板扫描仪附件, 带有 1.8 米长的连接线; 可选的平板黑色成像背景附件
电力需求	100–240V(国际电压); 50–60Hz
电能消耗	i1310: 待机时: <6 瓦; 运行时: <35 瓦 i1320: 待机时: <6 瓦; 运行时: <40 瓦
环境因素	具备能源之星认证; 操作温度: 15–35°C; 操作湿度: 15% 到 76% 相对湿度
噪音(操作员位置声音压力水平)	待机时: <30dB(A); 运行时: <58dB(A)
个人电脑建议配置	对于 356mm 长度以下的文档, 以 400dpi 扫描: 奔腾 4, 3.2GHz 处理器, 512MB 内存 对于 660mm 长度以下的文档, 以 400dpi 扫描: 奔腾 4, 3.2GHz 处理器, 1GB 内存 对于更长尺寸的文档或更高分辨率扫描: 奔腾 4, 3.2GHz 处理器, 3GB 内存
支持的操作系统	Windows XP SP2(支持 USB 2.0); Windows XP 64 位版; Windows 2000 专业版(支持 USB 2.0), 支持 Linux 操作系统
审批和产品认证	AS/NZS 3548 Class B (C–Tick Mark), CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1–03 (C–UL Mark), Canada ICES–003 Issue 3 (Class B), GB4943, GB9254 (Class B), GB 17625.1 Harmonics (CCC “S&E” Mark), EN 55022 ITE Emissions (Class B), EN 61000–3–3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity, (CE Mark), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 (Class B), VCCI (Class B), CNS 13438 (Class B), CNS 14336, (BSMI Mark), UL 60950–1 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S–Mark
可选耗材	进纸模块, 分纸模块, 进纸轮, 进纸轮清洁垫, 防静电擦
尺寸	重量: i1310: 5.2kg, i1320: 5.5kg 长: 162mm, 不包括进纸托盘和出纸托盘 宽: 330mm 高: 246mm, 不包括进纸托盘

扫描速度可能会受您选择的驱动程序, 应用软件, 操作系统和 PC 的影响。

欲了解更多信息, 请访问: www.kodak.com/go/docimaging
或联系我们: scanners@kodak.com
或致电免费服务热线: 800–820–0861

柯达版权所有。
技术参数若有变动, 恕不另行通知。

时刻为您服务
Kodak Service & Support



作为能源之星认证 (ENERGY STAR®) 的合作伙伴, 伊士曼柯达公司确定这些产品符合能源之星 (ENERGY STAR®) 节能标准。



PaperPort 10

OmniPage 14

柯达图文影像集团 大中华区联络方式

北京 +86-10-6561 6561 转 8908 上海 +86-21-5884 1818 广州 +86-20-8666 9888
深圳 +86-755-8835 2068 转 8362 香港 +852-2564 9357 台湾 +886-2-8751 8558

Kodak