

Kodak

i30 和 i40 扫描仪



小身材，大乾坤

柯达 i30 和 i40 扫描仪的设置简单，集成容易，扫描速度快，此外还具备 USB 2.0 接口，能实现影像快速传输。再加上柯达独有的“完美页面 (Perfect Page)”扫描技术，令高品质影像唾手可得。

要的就是快速

- 每分钟可扫描 25 页，即 50 幅影像
- 可预先设定 9 种扫描应用 (如柯达采集软件)，只需轻轻按下按钮即可启动应用
- 自动影像裁剪和纠偏，不仅能带来出色的影像精确性，还能实现高速扫描

要的就是简单

- 使用简单，并能融入任何工作环境
- i40 型号具备独特的进纸器，让小型文

档能以前端进、前端出的形式扫描，大大方便了驾照、保险卡等扫描

- 灵活的电子滤色功能，能自动过滤非关键性的红色、绿色或蓝色背景，改善表格处理
- 可靠的重张检测，提高扫描仪的生产力
- 兼容 VRS，带来更多成像选择

要的就是高质量影像

- 透过“完美页面”扫描获得一流的影像质量——“完美页面”为先进的图像处理技术，即使对于较低质量的文档也能全速扫描并获得高质量影像
- 5 种输出选项，满足几乎任何影像输出要求——黑白、彩色或灰度，再加两种双流扫描选项：彩色和黑白，或灰度和黑白
- 定制彩色输出，满足特殊应用要求

柯达服务及支持

无论您在世界何地开展业务，我们总在第一时间提供支持。我们由服务专家组成的全球性团队严阵以待，随时准备伸出援手。



Kodak i30 和 i40 扫描仪

吞吐速度(纵向, 信纸大小)	黑白 / 灰度: 200dpi 下可达 25ppm/50ipm 彩色: 150dpi 下可达 25ppm/50ipm; 200dpi 下可达 25ppm/40ipm (驱动程序、应用软件、操作系统及 PC 配置不同, 吞吐速度可能有所差异。)
扫描技术	i30: 单 CCD; i40: 双 CCD; 灰度输出比特深度为 256 级 (8 比特), 彩色采集比特深度为 48 比特 (16 × 3); 彩色输出比特深度为 24 比特 (8 × 3)
光学分辨率	600dpi
照明	荧光灯 (冷阴极)
输出分辨率	75、100、150、200、240、300、400 及 600dpi
最大文档尺寸	215 毫米 × 863 毫米
最小文档尺寸	单张进纸: 50 毫米 × 87.5 毫米; 多张进纸: 87.5 毫米 × 125 毫米
纸张厚度及重量	ADF: 52–105g/m ² 纸 特殊文档进纸器 (限 i40 扫描仪): 处理厚度为 1 毫米的文档
进纸器	ADF: 50 张 75g/m ² 纸 特殊文档进纸器 (限 i40 扫描仪): 允许单个文档前端进纸、前端出纸形式扫描
重张输入检测	长度检测
连接	USB 2.0
捆绑软件	TWAIN 和 ISIS 驱动程序; 柯达采集软件 lite 版; Readiris Pro 企业版
影像处理功能	完美页面扫描技术、自适应阈值处理、纠偏、自动裁剪、相对裁剪、强力裁剪、电子滤色、双流扫描、色彩处理表、图像边缘填充、空白页面去除
输出文件格式	BMP、TIFF 和 JPEG (可搜索 PDF, 使用捆绑软件)
电力要求	100–240V (国际); 50–60Hz
电能消耗	i30 待机: <12Watts; i30 运行: <30Watts; i40 待机: <12Watts; i40 运行: <40Watts
环境因素	“能源之星”认证之扫描仪; 运行温度: 10–35°C; 运行湿度: 10% 到 85% 相对湿度
噪音 (操作员位置的 声音压力水平)	待机模式: <46dB (A) 运行模式: <58dB (A)
建议 PC 配置	对于文档长度达到 356 毫米, 在 400dpi 下扫描: Pentium IV, 2.5GHz 处理器, 512MB 内存 对于文档长度达到 660 毫米, 在 400dpi 下扫描: Pentium IV, 2.5GHz 处理器, 1GB 内存 对于更长文档 / 更高分辨率: Pentium IV, 2.5GHz 处理器, 3GB 内存
支持的操作系统	Windows XP (支持 USB 2.0), Windows 2000 Professional (支持 USB 2.0) Windows Me (仅支持 USB 1.1), Windows 98SE (仅支持 USB 1.1)
认证与产品证书	AS/NZS 3548 B 类 (C-Tick 标志), CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (C-UL Mark), 加拿大 ICES-003 第 3 版 (B 类), GB4943, GB9254 (B 类), GB 17625.1 谐波 (CCC “S&E” 标志), EN 55022 ITE 辐射 (B 类), EN 61000-3-3 闪变, EN 55024 ITE 抗干扰, (CE 标志), EN 60950 (TUV GS 标志), IEC 60950, CISPR 22 B 类, VCCI (B 类), CNS 13438 (B 类), (BSMI 标志), UL 60950 (UL 标志), CFR 47 部分 15 子部分 B (FCC B 类), Argentina S-标志
耗材	进纸模块、辊清洁垫、静电擦
尺寸	重: i30: 3.6 公斤, i40: 4.1 公斤 深: 168 毫米 (不包括托盘) 宽: 337 毫米 高: 162 毫米 (不包括进纸托盘)



作为能源之星认证 (ENERGY STAR®) 的合作伙伴, 伊士曼柯达公司确定这些产品符合能源之星 (ENERGY STAR®) 节能标准。

欲了解更多信息, 请访问柯达网站: www.kodak.com/go/docimaging
或联系我们: scanners@kodak.com
或致电免费服务热线: 800-820-0861

柯达版权所有。
技术参数若有变动, 恕不另行通知。

柯达图文影像集团 大中华区联络方式

北京 +86-10-6561 6561 转 8908 上海 +86-21-5884 1818 广州 +86-20-8666 9888
深圳 +86-755-8835 2068 转 8362 香港 +852-2564 9357 台湾 +886-2-8751 8558